

## SBS 聚合物改性沥青试验机

### 产品概述:

实验室高速剪切机是由转子和定子的精密配合，剪切头有转子和定子组成，其中转子以其极高的线速度和高频机械效应所来强劲动能，使聚合物 SBS/PE 等在转、定子精密的间隙中受到剪切、离心挤压、液层磨擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，从而达到分散、研磨、乳化的效果。

### 技术规格:

使用电源: AC 220 V 50 Hz

输入功率: 510 W

输出功率: 300 W

转速范围: 200~11000r/min

搅拌工作头直径:  $\Phi 70$  mm

工作头定子配置: 5 mm<sup>2</sup>, 20 mm<sup>2</sup>, 50 mm<sup>2</sup>

最大处理量: 2kg (SBS 改性沥青)

外形尺寸: 360×280×730 mm



### 其他可选附件:

1. 可控电炉或电加热套
2. 样品桶 (金属): 2kg
3. 温度计 (0—250 度)
4. 天平等

嘉兴米德机械有限公司  
电话: 0573-83121173  
传真: 0573-83121153

SBS聚合物改性沥青高速剪切机  
网址: [www.cnmide.com](http://www.cnmide.com)  
E-mail: sales@cnmide.com