



德国BWS-300乳化沥青胶体磨

产品简介:

BWS 乳化沥青胶体磨是基于定子与转子剪切的原理,它被用于沥青乳化技术方面已经有 50 多年的历史了,基于德国制造的优良品质,其产品遍布世界各地.

BWS 改性乳化沥青胶体磨动力强劲,能够提高足够的能量进行剪切,生产出高质量的乳化沥青,乳化后成品的颗粒均为分布,存储稳定性好,特别适合于 SBS 改性乳化沥青的生产

BWS 产品通过严格的检测,具有以下特点,

- 多级剪切高效混合
- 转速高达 3600 转/分
- 转子线速度可达 53 米/秒

技术数据 Specifications	
产品 型号	BWS300.4.0.5
处理 能力	10T/H(最大可达 12T/H)
速 度	3000RPM
驱动 功率	30kW
传动 方式	电机直接驱动
研磨 组件	4-5 级齿形剪切与研磨
定转子材质	耐腐蚀 SS329 双相不锈钢
工作 间隙	定转子工作间隙 0-3 mm 之间可调



齿形结构 (转子与定子)



BWS 300 乳化沥青胶体磨

嘉兴米德机械有限公司

地址: 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇妙丰路 2 号

电话: 0573-83121167

传真: 0512-83121153

邮箱: sales@cnmide.com

网站: www.cnmide.com

BWS 乳化沥青胶体磨--技术规格